



## RÖFIX UMP-ALU-TR

Piastra di montaggio universale, 238x138 mm

### Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

### Campi di applicazione:

Piastra di montaggio universale in schiuma poliuretanicca con inserti in acciaio, alluminio e plastica fibrinforzata per montaggio di tende per schermatura solare, tettoie, ecc.

Incl. aste filettate.

Idoneo per montaggio senza ponti termici di carichi medi su sistemi di isolamento termico intonacati in EPS e lana di roccia.

Rivestibili con intonaci di fondo armati (senza primer preliminare). Limitatamente resistenti ai raggi UV, ma non richiedono in fase di costruzione alcuna copertura protettiva.

Poliuretano (di colore nero, imputrescibile) con piastra in acciaio incorporata per avvitamento stabile al supporto, piastra in alluminio per avvitamento dell'elemento estraneo di montaggio, nonché piastra in resina fenolica per garantire una distribuzione ottimale della pressione sulla superficie.

Il fissaggio meccanico comprende nella fornitura viti tipo Fischer FUR 14x140 F US - diametro foro = 14 mm - profondità min. foro = 115 mm - profondità min. di ancoraggio = 70 mm - attacco utensile = 17, Torx T50.

### Caratteristiche:

- Isolamento termico

### Lavorazione:



Dati tecnici					
SAP-Art. Nr.:	2000635223	2000635224	2000635225	2000635226	2000635227
NAV-Art. Nr.:	143941				
Imballaggio					
Quantità per unità	1 pz./cf				
Spessore	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Larghezza	238 mm				
Altezza	138 mm				
Peso specifico apparente (EN 1015-11)	ca. 200 kg/m <sup>3</sup>				
Trazione elemento ammissibile	≤ 460 kg				
Trazione supporto ammissibile	≤ 590 kg				
Forza di taglio ammissibile	≤ 1.239 kg				
Temperatura del supporto	> 5 °C				
Reazione al fuoco	B2 (DIN 4102)				

SAP-Art. Nr.:	2000635228	2000635229	2000635230	2000635231	2000635232
NAV-Art. Nr.:	143941				
Imballaggio					
Quantità per unità	1 pz./cf				
Spessore	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Larghezza	238 mm				
Altezza	138 mm				



## RÖFIX UMP-ALU-TR

Piastra di montaggio universale, 238x138 mm

SAP-Art. Nr.:	2000635228	2000635229	2000635230	2000635231	2000635232
Peso specifico apparente (EN 1015-11)	ca. 200 kg/m <sup>3</sup>				
Trazione elemento ammissibile	≤ 460 kg				
Trazione supporto ammissibile	≤ 590 kg				
Forza di taglio ammissibile	≤ 1.239 kg				
Temperatura del supporto	> 5 °C				
Reazione al fuoco	B2 (DIN 4102)				

SAP-Art. Nr.:	2000635233	2000635234
NAV-Art. Nr.:	143941	
Imballaggio		
Quantità per unità	1 pz./cf	
Spessore	280 mm	300 mm
Larghezza	238 mm	
Altezza	138 mm	
Peso specifico apparente (EN 1015-11)	ca. 200 kg/m <sup>3</sup>	
Trazione elemento ammissibile	≤ 460 kg	
Trazione supporto ammissibile	≤ 590 kg	
Forza di taglio ammissibile	≤ 1.239 kg	
Temperatura del supporto	> 5 °C	
Reazione al fuoco	B2 (DIN 4102)	

**Condizioni di lavorazione:** Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

**Supporto:** Deve essere garantita una resistenza minima allo strappo di 0,25 N/mm<sup>2</sup> = 2,5 kg/cm<sup>2</sup>. Se necessario, questa va verificata attraverso appositi test. Il presupposto è che l'incollaggio sia eseguito sull'intera superficie.

**Considerazioni su pericoli:** I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

**Avvertenze di lavorazione:** Permette il montaggio di elementi esterni sul rivestimento murale. Avvitare l'oggetto da montare sulla mensola ad alta resistenza. La profondità di avvitamento deve essere di almeno 36 mm in modo che penetri completamente nello spessore della piastra di montaggio in alluminio e schiuma. È possibile il fissaggio con viti per lamiera o di tipo M. Le viti per legno o autofilettanti non sono invece idonee. Tagliare la filettatura (necessario solo per viti di tipo M).

**Stoccaggio:** Conservare in contenitori ben chiusi. Se conservato in contenitori chiusi non ha limiti di scadenza.



## ROFIX UMP-ALU-TR

Piastra di montaggio universale, 238x138 mm

---

### Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici.