RÖFIX StoneEtics® 103 con pietra naturale

Sistema di isolamento termico

Avvertenze legali e tecniche:	Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.
Campi di applicazione:	Più libertà nelle scelte estetiche su sistemi di isolamento termico tradizionali. StoneEtics consente di montare pietra naturale fino a un peso di 103 kg/m² su materiali isolanti in EPS, lana di roccia, PUR e sughero fino uno spessore massimale di 200 mm. Incollaggio semplice e rasatura con RÖFIX Unistar LIGHT, fissaggio meccanico con RÖFIX ROCKET Tassello a vite e RÖFIX P50 Rete di armatura, rinforzo aggiuntivo con RÖFIX IG 996 Rete di supporto e RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2. Il sistema garantito viene completato con l'adesivo cementizio flessibile a strato sottile RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 appositamente sviluppato e lo stucco per fughe RÖFIX AJ 690. RÖFIX StoneEtics può essere impiegato per costruzioni massicce con pareti in mattoni o in calcestruzzo nonché per vecchi edifici con supporti massicci consistenti e incollabili.
Caratteristiche:	• Caratteristiche isolanti ottimizzate • Ottima lavorabilità • Esente da CFC e HCFC