

RÖFIX Profilo di gocciolamento

Rete angolare di bordo con gocciolatoio

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Angolare per spigoli con gocciolatoio e rete (arancione).
Per tutti i sistemi di rasatura a strato sottile e medio.
I profili realizzano una chiusura della rasatura precisa e stabile con bordo rompi goccia su cassonetti di avvolgibili isolati, intradossi di balconi, architravi di finestre, chiusure di zoccolature senza profili, ecc.

Caratteristiche:

- Buona protezione in caso di pioggia battente
- Lavorazione rapida ed economica
- Idoneo anche per risanamento di fessure

Lavorazione:



Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000148145
NAV-Art. Nr.:	111712
Imballaggio	
Unità per bancale	10 pz./cf
Quantità per unità	25 ml./cf.
Lunghezza	250 cm
Larghezza di rete	10 x 15 cm
Temperatura del supporto	> 5 °C


Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione: Ridurre il profilo alla lunghezza voluta con una forbice per profili.
In corrispondenza degli spigoli applicare l'intonaco/rasatura e inserire a pressione il profilo, allineandolo orizzontalmente e coprendo completamente la rete di armatura con rasante.
In tutti i punti di giunzione vi deve essere una sovrapposizione di ca. 10 cm (sporgenza della rete).

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Avvertenze di lavorazione: La rete di armatura va poi portata solo fino all'angolo e non è necessario farla girare attorno allo stesso.

Stoccaggio: Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.



RÖFIX Profilo di gocciolamento

Rete angolare di bordo con gocciolatoio

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.