



RÖFIX AS 910

Ruban isolant

Avis juridiques et techniques: Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Domaines d'application: Pour la couverture flexible et imperméable des joints de dilatation, joints de bord et zones avec présence des fissures.
Pour imperméabilisations des angles et joints au-dessous des revêtements en céramique dans milieux humides et mouillés.

Propriétés:

- résistant aux alcalis
- Imperméable à l'eau

Mise en œuvre:



Données techniques		
SAP-Art. Nr.:	2000153268	2000153185
NAV-Art. Nr.:	141486	132048
Type d'emballage		
Unités par emballage	1 pce/cart. (AT) 6 pce/cart. (CH) 1 pce/cart. (HR) 1 pce/cart. (SI) 1 pce/cart. (RS) 1 pce/cart. (BA)	1 pce/cart. (AT) 6 pce/cart. (CH) 1 pce/cart. (HR) 1 pce/cart. (SI) 1 pce/cart. (RS) 1 pce/cart. (BA) 1 pce/cart. (BG)
Quantité par unité	5 m/unité	50 m/unité
Longueur	5 m	50 m
Largeur	0,12 m	
Extension transversal	208 %	
Extension longitudinale	48 %	
Température du support	> 5 - < 25 °C	

Support: Le support doit être sans poussière et sans salissures.

Mise en œuvre: Il faut appliquer le ruban isolant RÖFIX dans le mortier imperméabilisant RÖFIX (par exemple RÖFIX AS 345 Optiseal, AS 340 Imperméabilisant fluide ou AS 342 Primaire imperméabilisant monocomposant) et il faut l'appuyer avec une spatule. Ensuite, il faut couvrir le ruban isolant avec l'autre couche imperméabilisante et puis l'incorporer dans le système d'imperméabilisation.

Avertissement relatif aux dangers: Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Note de mise en œuvre: Pour l'application de RÖFIX Ruban isolant sont particulièrement appropriés nos produits RÖFIX AS 340 Imperméabilisant fluide et RÖFIX AS 345 Optiseal.

Stockage: Conserver au sec et sur des palettes en bois.
Période de conservation: min. 24 mois.



RÖFIX AS 910

Ruban isolant

Remarques générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.
Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques.
Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit correspond bien à l'usage prévu.
Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.
Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.
La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.
Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément.
Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.