



RÖFIX AS 950

Angulaire isolant - interne

Avis juridiques et techniques:

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Domaines d'application:

Imperméabilisations de forme spéciale pour milieux mouillés et humides sous revêtements en

carreaux.

Combiné avec RÖFIX AS 910 Ruban isolant.

Pour imperméabilisations des angles et joints au-dessous des revêtements en céramique dans

milieux humides et mouillés.

Propriétés:

- · Résistant aux alcalis
- · Imperméable à l'eau

Mise en œuvre:







Données techniques		
SAP-Art. Nr.:	2000153187	
NAV-Art. Nr.:	132050	
Type d'emballage		
Unités par emballage	10 pce/cart.	
Quantité par unité	10 pce/cart.	
Température du support	> 5 - < 25 °C	

Support:

Le support doit être sans poussière et sans salissures.

Mise en œuvre:

Il faut insérer l'angulaire isolant à pression dans le mortier imperméabilisant encore frais. Avec l'application de la deuxième couche de mortier imperméabilisant, l'angle complet est incorporé dans le système d'imperméabilisation.

Avertissement relatif aux dangers:

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Consigne de mise en œuvre:

Pour l'application de RÖFIX Angulaires isolants sont particulièrement appropriés nos produits RÖFIX AS 340 Imperméabilisant fluide et RÖFIX AS 341 Optilastic.

Stockage:

Conserver au sec et sur des palettes en bois. Période de conservation: min. 24 mois.

Remarques générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques.

Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu.

Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.

Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.

La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.