

RÖFIX Quick-Quader EPS


Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: EPS kruta pjena velike prostorne težine kao podloga za montažu lakih tereta bez toplinskih mostova na ožbukani TISu od EPS-F, mineralne vune, pluta i drvenih vlakana (npr. montaža garderobnih nosača, cjevnih obujmica s drvenim navojima, ormarića za poštu, svjetiljki, nosača za vrtno crijevo za navodnjavanje i sl.).
Pogodan za montažu lakih tereta bez toplinskih mostova, na ožbukanim toplinsko-izolacijskim sustavima s EPSom i mineralnom vunom.
Pogodan za montažu lakih tereta bez toplinskih mostova, na ožbukanim toplinsko-izolacijskim sustavima s EPSom i mineralnom vunom.

- Svojstva:**
- Trajna stabilna montaža
 - Bez toplotnih mostova
 - Ne ovisi o debljini toplinsko-izolacijskog materijala
 - Roba široke potrošnje

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148272
NAV šifra:	138198
Vrsta pakiranja	()
Jedinica po paleti	1 Kom./jed.
Količina u jednom pakiranju	6 Kom./kart.
Dužina	1.000 mm
Širina	160 mm
Visina	120 mm
Prostorna težina (EN 1015-11)	pribl. 140 kg/m ³
Temperatura podlage	> 5 °C
Reakcija na požar	B2 (DIN 4102)
Težina	pribl. 2,67 kg

Sastav: • Oformljena EPS - tvrda pjena visoke gustoće.

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podlage ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga: Ispitati potrebnu vlačnu čvrstoću prijanjanja od $0,25 \text{ N/mm}^2 = 2,5 \text{ kg/cm}^2$ pomoću testa prijanjanja. Preduvjet je punoplošno ljepljenje.

Ugradnja: Pričvrsni element postaviti istovremeno sa ljepljenjem izolacijske ploče. Pričvrsni element postaviti istovremeno sa ljepljenjem izolacijske ploče. Na unutarnju površinu elementa nanijeti ljeplilo i utisnuti izolacijske ploče.

Napomene: Prethodno stvaranje rupa olakšava postavljanje pričvrsnica. Bušenje nije potrebno.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

Upute za ugradnju:

Strane montaže se montiraju na žbukani sloj.
Pričvršćivanje strane montaže dopušteno je smao za lagana opterećenja. Teška opterećenja se moraju usidriti u podlogu.
Pričvršćivanje je moguće sa drvenim ili limenim pričvrsnicama, kao i sa pričvrsnicama sa cilindričnim navojem i velikom kosinom (npr. pričvrsnice za okvir).

Skladištenje:

Dobro zavoreno skadištitи
Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.
Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.
Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveza da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.
Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.