



RÖFIX IF 300 PURCOLL

Pjena za ljepljenje

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

Područja primjene: Komponenta RÖFIX EPS-F kontaktnih toplinsko-izolacijskih sustava. Racionalno, čisto, štedljivo i trajno ljepljenje toplinsko-izolacijskih ploča.
Prikladno za ljepljenje toplinsko-izolacijskih ploča na bazi polistirola (EPS + XPS) i poliuretana (PUR/PIR) na podlogama ravnih krovova, perimetara, fasada, drenaže, podrumskih stropova, unutarnje izolacije i sl.
Ljepljenje gips-kartonskih i gips-vlaknastih ploča u suhoj gradnji.
Ispuna šupljina između pojedinačnih toplinsko-izolacijskih elemenata.

Svojstva:

- Slobodno od FCKW,HCKW i HFCKW
- Moguće je poravnati neravnine do max. 2 cm (max. 1 cm kod ljepljenih i max. 2 cm kod ljepljenih i tiplanih sustava).
- Laka naknadna obrada (npr. rezanje, žbukanje itd.)
- nakon najkasnije 2 sata moguće je nastaviti s radovima
- bez pripreme
- jednsotavnija ugradnja zbog znatnog smanjenja težine u odnosu na uobičajene mortove za ljepljenje
- izvrsna prionjivost na gotovo svim vrstama građevinskih podloga (odim PE, PP, PTFE i silikona)

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148421
NAV šifra:	143209
Vrsta pakiranja	()
Jedinica po paleti	12 Jed/kut.
Količina u jednom pakiranju	750 ml/jed.
Boja	žuta
Potrošnja ljepljenje	pribl. 200 ml/m ²
Toplinska provodljivost λ10, suho	pribl. 0,036 W/mK
Vrijeme sušenja	pribl. 40 min
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)

- Sastav:** • Jednokomponentna poliuretanska pjena. Bez freona. Sa sustavom reakcije na vlagu.
- Uvjeti obrade:** Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.
- Podloga:** Onečišćenja, kao npr. mast, ulje, prašinu, razdjelne slojeve odnosno nenosive, pjeskovite dijelove, treba ukloniti.
- Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
- Skladištenje:** Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX IF 300 PURCOLL

Pjena za ljepljenje

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.