



Creteo[®]Standard CC 267 F

Suhi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 s vlaknima

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

Područja primjene: Koristi se za betoniranje deka od opeke, oplatnog betona, deka, stepeništa, zidova i dr. Proizvod je dostupan i u varijanti s povećanom početnom čvrstoćom.
S polipropilenskim vlaknima

Svojstva:

- Plastično obradiv
- Dobra obradivost
- Dostupno i sa HS-cementom

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000583719
Vrsta pakiranja	(
Jedinica po paleti	54 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 8 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 12,5 l/jed.
Potrošnja	pribl. 500 l/t
Izdašnost	pribl. 12,5 l/jed.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	pribl. 2,6 l/jed.
Specifična gustoća svježeg morta (EN 1015-6)	pribl. 2.200 kg/m ³
Nasipna gustoća (B3345)	pribl. 1.750 kg/m ³
Spec. kapacitet topline	pribl. 1 kJ/kg K
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 37 MPa
Čvrstoća pri savijanju	≤ 6 MPa
E - modul	pribl. 30 GPa
Razred ekspozicije	XF3, XC4, XA1
Razred konzistencije	F2
Sadržaj klorida	≤ 0,1 %
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.
Reakcija na požar	Razred A1
Udio vode	pribl. 0,11

Sastav:

- Cement
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Dodaci za poboljšanje osobina prerade.

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).



Creteo®Standard CC 267 F

Suhi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 s vlaknima

Priprema materijala:	Beton: jednu vreću pomiješati sa vodom i miješati ca. 2 minute u mješalici ili prisilnoj mješalici. Nakon uvođenja beton je potrebno raspoređiti adekvatnim postupkom (pritiskanjem, vibriranjem ili trešnjom).
Ugradnja:	Racionalnost ugradnje postiže se upotreboom protočne miješalice za beton.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Kontrola svježe proizvedenog betona vrši se kroz slijedeće mjerne veličine: mjera širenja svježeg betona, konzistencija svježeg morta, gustoća i čvrstoća ispitanih tijela kod pripravljanja kocki. Beton mora biti ugrađen u roku sat vremena od dodavanja vode.
Skladištenje:	Skladištitи na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 6 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.