



RÖFIX Cavastop

Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

Područja primjene: Vodoravna barijera protiv vlage, za isušivanje zidova i protiv prodora kapilarne vlage, te protiv iscvjetavanja.
Može se primjenjivati na svim mineralnim građevinskim materijalima do stupnja provlaživanja od oko 85 %. / Ugrađuje se vodoravno u razini tla ili u razini podrumskog poda.
RÖFIX CavaStop sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage trajno je elastična, hidrofobirajuća, organska otopina smole s izrazitom moći prodiranja i odgođenom reakcijom, prikladna za vodoravnu zaštitu.
Materijal je otporan na djelovanje lužina i kiselina, smrzavanje i nije biološki razgradiv. RÖFIX CavaStop reagira u dodiru s vlagom i pretvara se u želatinoznu masu.

- Svojstva:**
- Vodonepropusno
 - Visoka vodooodbojnost
 - Visoka otpornost na štete od soli
 - Bez toksina

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148809
NAV šifra:	111808
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	40 Jed/kut.
Količina u jednom pakiranju	0,45 l/jed.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Nasipna gustoća suhog morta	pribl. 0,81 kg/l
pH-vrijednost	7
Točka paljenja	pribl. 60 °C
Vrijeme sušenja	< 60 h
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

- Sastav:**
- Polimerna smola
 - Kaučuk
 - Tvari za impregnaciju
 - Specijalna ulja

Uvjeti obrade: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.

Ugradnja: Cavastop se u 16 mm injicira u rupe za bušenje bez pritiska, koje se buše u odstojanju 90 do 145 mm i imaju ugao nagiranja od 25-50°, zavisno od debljine zida, ukrivo prema dole. Dubina rupe bušenja do cirka 50 mm prije kraja zida. Visina rupe bušenja cirka 100 - 150 mm iznad poda.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje: Skladištitи на suhom, на drvenim paletama.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX Cavastop

Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.