



GRUNTOLIT-SO 305

Siliconen grondverf

Parameters: Middels op basis van siliconenhars voor het gronden van ondergronden die voor alles specifiek voorbestemd zijn voor het verven met siliconenverf en silicaat-siliconenverf (SIS) Beperkt en vereffend het absorptievermogen, vergemakkelijkt het verven en vergroot de hechting van de verf aan de ondergrond

- Properties:**
- Waterbestendig
 - Vorstbestendig
 - Dampdoorlatend
 - Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond
 - Vergemakkelijkt het verven
 - Vermindert de absorptie

Gebruikswijze:



Technische gegevens

Art.nr.	314507
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	5 l
Unit per pallet	120 Stk./Pal.
Kleur	kleurloos
Verbruik	ca. 0,175 l/m ²
Droogtijd	ca. 2 uur (in een temp. + 20°C)
Verbindingstijd	ca. 6 h
pH	ca. 7

Het product voldoet aan: • Het product is geen bouwproduct en vereist geen referentiedocument.

- Samenstelling:**
- Siliconenhars
 - Polymeerdispersie
 - Veredelende toevoegingen
 - Water

Vorbereiding van de ondergrond: Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn. Niet voorbehandelde oppervlakken dienen vóór het aanbrengen van de grondverf te worden behandeld.

Soorten ondergrond:

Cement-kalkpleister: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden
Gipspleister: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden
Gipsplat: Eenmalig gronden
Beton, gewapend beton: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden
Bakstenen muur.: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden
Houten ondergrond (board, planken, spaanplaat): Niet geschikt.
Minerale en dispersie dunlagige pleister: Eenmalig gronden

Vorbereiding van het product: Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.

Gebruikswijze: Grondverf aanbrengen met rol, kwast of sproeimethode. Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind. Vermijdt overmatig gronden



GRUNTOLIT-SO 305

Siliconen grondverf

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Bij temperaturen van + 5 ° C tot + 25 ° C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet gereinigd zijn van stof, vet, losmiddelen, verfstrengen, schimmels, algen, mossen, etc., vrij van scheuren en uitbloeiing
Opmerkingen voor de uitvoering:	Tijdens werkzaamheden aan gevels in ongunstige weersomstandigheden speciale bescherming gebruiken om de impact van deze factoren te beperken.
Opslag:	Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van + 5 ° C tot + 25 ° C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan + 5 °. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.
Algemene aanwijzingen:	<p>Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzen bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.</p> <p>Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.</p>