



RÖFIX AS 910

Bandă de etanșare

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări (UNI, ÖNORM, SIA, etc.,) și recomandarea asociațiilor naționale (ex. SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Domenii de utilizare:

Pentru etanșarea flexibilă a rosturilor de dilatare, a rosturilor de margine, a zonelor cu risc de fisurare, a ieșirilor de țevi.
Pentru etanșarea rosturilor și canturilor sub placare ceramică în spații cu umiditate constantă.

Proprietăți:

- Rezistentă la alcali
- Impermeabil

Punere în operă:

| Date tehnice: | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAP-Art. Nr.: | 132048 |
| NAV-Art. Nr.: | 132048 |
| Tip ambalaj | |
| Unități per palet | 1 Buc/Ctn. (AT) 1 Buc/Ctn. (IT) 6 Buc/Ctn. (CH) 1 Buc/Ctn. (BA) 1 Buc/Ctn. (BG) 1 Buc/Ctn. (HR) 1 Buc/Ctn. (RS) 1 Buc/Ctn. (SI) 1 Buc/Ctn. (SQ) |
| Cantitate per unitate | 50 m./UM |
| Lungime | 50 m |
| Lățime | 0,12 m |
| Întindere transversală | 208 % |
| Întindere longitudinală | 48 % |
| Temperatura suportului | > 5 - < 25 °C |

Suportul:

Suportul trebuie să fie curat și desprăfuit.

Punere în operă:

Banda de etanșare RÖFIX Dichtband se înglobează în hidroizolația proaspătă (ex. RÖFIX AS 345 Optiseal, AS 340 Flüssigfolie sau AS 342 Dichtgrund) și se presează cu gletiera. La aplicarea următoarei mâini se acoperă banda de etanșare cu material hidroizolant și se înglobează în straturile de hidroizolație.

Informații pericole:

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Informații punere în operă:

Aplicarea benzilor de etanșare RÖFIX se recomandă în special cu produsele noastre RÖFIX AS 340 Flüssigfolie și RÖFIX AS 345 Optiseal.

Depozitare:

În spații uscate pe paleți de lemn.
Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.



RÖFIX AS 910

Bandă de etanșare

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.