

RÖFIX AJ 450

Санитарен силконов уплътнител

Правни и технически указания:	При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.
Области на приложение:	Еднокомпонентната уплътнителна маса , ацетато втвърдяващ се и с противогъбично действие, служи за попълване на дилатационни фуги в санитарната област, уплътняване на вътрешни и външни фуги. Уплътнителната маса притежава отлични противоплесенни характеристики и се отличава с висока устойчивост към стареене. Не е подходящ за естествен камък и мрамор (виж RÖFIX AJ 440).
Свойства:	• противогъбично
Начин на обработка:	
Основа на материала:	• Силиконови свързващи вещества
Основа:	Основата трябва да е без вещества, които възпрепятстват адхезията.
Предварителна обработка на основата:	Всички повърхности на сцепление трябва да са товароспособни, сухи, обезмаслени и обезпрашени. Замазани основи се третират предварително с очистител (спирт, алкохол). Ръждата и нездравите нанасяния намаляват сцеплението и се отстраняват. Непокрити метали се покриват с подходяща корозна защита.
Начин на обработка:	Картуша се реже над резбата. Монтира се шприц-дюзата и се реже спрямо желаното количество. Поставя се в ръчен пистолет или в пистолет със сгъстен въздух и се пръска с постоянно налягане. Когато е необходимо, по време на лекото изсъхване (образуването на коричка) фугиращата маса се заглажда с шпатула или инструмент за фугиране, навлажнен с вода. Изглаждането на уплътнителния материал се извършва с подходяща форма шпакла и препарат за миене (веро) преди неговото втвърдяване.
Указания:	Използваната залепваща лента се отстранява преди образуване на филм.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	По време на съхненето се предпазва от дъжд и замръзване.
Съхранение:	Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. Срок на годност: минимум 24 месеца.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.