

RÖFIX STR-8Z 2G

Винтов дюбел с потъване

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.


Области на приложение:

Дюбел с винт за потънал монтаж за бетон, плътни и кухи тухли, газобетон, за механично закрепване на ТИС в старо и ново строителство.
Тип: Ejotherm STR U 2G. С възможност за потънал монтаж и монтаж на едно ниво с повърхността. *Потъвал монтаж е одобрен само за фасадни изолационни плочи от EPS и минерална вата. При плочи от минерална пяна, EPS-P цокълни изолационни плочи, плочи от дървесни влакна и корк се използват дюбели тип: RÖFIX STRU-8Z 2G, които се монтират на едно ниво с повърхността.
За потънал монтаж на дюбелите върху топлоизолационни плоскости и скриване с топлоизолационни тапи.
За монтаж на равно с повърхността на всички налични изолационни материали за ТИС.
При поробетон (категория E) трябва да се предвиди дълбочина на закрепване от 65мм.

Свойства:

- Професионална техника на монтаж
- Намалява следите от монтажа на дюбела
- 100% контролиране при монтаж - по-голяма сигурност
- Дълготрайна сила на натиск

Начин на обработка:



Технически данни			
SAP-Art. Nr.:	**2000148350**	**2000148351**	**2000148352**
NAV-Art. Nr.:	141690	141691	141692
Вид опаковка (ОП)			
Единици на пале			
Разфасовка	100 Бр./опак.		
Дължина	115 mm	135 mm	155 mm
Цвят	бял		
Указание за разходните норми	Разходната норма е ориентировъчна и зависи от използваната изолация, както и от местоположението и височината на сградата. Посочените изолационни слоеве важат за ново строителство (толеранс = 10 mm слой на лепене). При по старо строителство трябва да се добавят и съответните слоеве стара мазилка.		
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry	0,001 W/mK		
Категория на използване	A (бетон)* B (плътни тухли)* C (кухи тухли или тухли с отвори) D (Аморфно порьозни леки бетони) E (поробетон)		
Дълбочина на анкериране hef	25 mm		
Диаметър на главата	60 mm		
Сертификати от изпитване	*Употребата е съгласно ÖNORM B6124		
Температура на основата	> 5 °C		

Основа на материала:

- Съединителна втулка на дюбела от полиетилен, държачен елемент и винт от галванична поцинкована стомана.



RÖFIX STR-8Z 2G

Винтов дюбел с потъване

Условия по време на обработка:	По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.
Начин на обработка:	При потъващ монтаж: за навиване да се използва инструмент STR-Tool. Дюбелът се използва в комбинация с капачка за дюбел STR-рондела (EPS или минерална вата). Монтаж „на равно ниво с повърхността“: да се използва STR-Bit TX 30-1/4 x 90. След монтажа да се използва специална тапа за дюбел. Поръчва се отделно.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Съхранение:	На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина). Неограничен срок за съхранение в затворена опаковка.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.