



RÖFIX StoneEtics® 103 с изкуствен камък от лек бетон

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:

Повече възможности за оформление върху традиционни топлоизолационни комбинирани системи. StoneEtics позволява полагането на облицовки с изкуствен камък с тегло на системата до 103 kg/m² върху EPS, минерална вата, PUR и изолационни материали от корк, до максимална дебелина на изолацията от 200 mm.

Лесно лепене и армиране с RÖFIX Unistar LIGHT и RÖFIX P50 мрежа, механично фиксиране с RÖFIX ROCKET телескопичен дюбел с винт, допълнително армиране с RÖFIX IG 996 мрежа за тежки натоварвания и RÖFIX AG 687 StoneColl.

Гарантираната система се допълва от специално разработено лепило за плочи RÖFIX AG 687 StoneColl и фугираща смес RÖFIX AJ 618.

RÖFIX StoneEtics може да се използва върху масивни основи от тухли или бетон, както и върху стари сгради с товароносими, масивни основи.

Свойства:

- Оптимални изолационни свойства
- Отлична обработваемост
- Без HFCKW и HFKW