



RÖFIX StoneEtics® 103 sa veštačkim kamenom

Pravne i tehničke napomene:	Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.
Područja primene:	RÖFIX StoneEtics® 103 sa umetnim kamenom je provereni sistem koji kombinuje prikladnu toplotnu izolaciju fasadnih površina sa različitim oblicima i uzorcima umetnog kamena od laganog betona uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od čak 103 kg/m². Odabir izolacionih materijala je u sistemu StoneEtics širok, pa se između ostalog mogu ugraditi EPS, izolacione ploče od pluta ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 200 mm. Za lijepljenje se koristi isključivo RÖFIX Unistar LIGHT malter za lepljenje i armiranje. Armira se istim materijalom kojim se lepe izolacione ploče uz obavezno korištenje RÖFIX P50 mrežice za armiranje. U sistemu RÖFIX StoneEtics® 103 s umetnim kamenom obavezno je dodatno armiranje površine. Drugi armaturni sloj izvodi se sa fleksibilnim lepilom za umetni kamen RÖFIX AG 687 StoneColl i specijalnom RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom. Sistem je upotpunjen lepkom za izolacione ploče RÖFIX AG 687 StoneColl i masom za fugovanje RÖFIX AJ 618. RÖFIX StoneEtics može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji, na prionjivim i nosivim masivnim podlogama.
Karakteristike:	• optimalna izolaciona svojstva • Izvanredna obradivost • ne sadrži HFCKW i HFKW