



RÖFIX StoneEtics[®] 103 z umetnim kamnom

Pravne in tehnične informacije:	Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosts splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).
Področja uporabe:	<p>RÖFIX StoneEtics[®] 103 z umetnim kamnom iz lahkega betona je preskušen sistem, ki kombinira ustrezno toplotno izolacijo fasadnih površin z različnimi oblikami in vzorci umetnega kamna iz lahkega betona, pri čemer znaša največja dovoljena površinska obremenitev podlage celo 103 kg/m².</p> <p>Izbira izolacijskih materialov v sistemu StoneEtics je izjemno široka, med drugim lahko vgradimo EPS, izolacijske plošče iz plute ali mineralne volne do največje debeline plošč 200 mm. Za lepljenje uporabljamo izključno malto za lepljenje in armiranje RÖFIX Unistar LIGHT. Armiranje izvedemo z enakim materialom kot lepimo izolacijske plošče, obvezno z mrežico za armiranje RÖFIX P50. Sistem RÖFIX StoneEtics[®] 103 z umetnim kamnom iz lahkega betona zahteva dodatno armiranje površine. Drugi armaturni sloj izvedemo s fleksibilnim lepilom za umetni kamen RÖFIX AG 687 StoneColl in specialno nosilno mrežico RÖFIX IG 996.</p> <p>Garantirani sistem dopolnjujeta lastno razvito lepilo za plošče RÖFIX AG 687 StoneColl in fugirna masa RÖFIX AJ 618.</p> <p>RÖFIX StoneEtics se lahko uporablja na masivni gradnji iz opeke ali na betona, prav tako na starih objektih z masivno podlago, ki omogoča zanesljivo lepljenje in ustrezno nosilnost.</p>
Lastnosti materiala:	<ul style="list-style-type: none">• optimirane izolacijske lastnosti• odlična obdelovalnost• ne vsebuje HFCKW in HFKW
Embalaza:	Splošno sidranje
Splošna opozorila:	<p>S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.</p> <p>Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.</p> <p>Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.</p> <p>Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.</p> <p>Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.</p>