



## RÖFIX StoneEtics® 50 s mozaikom

Toplinsko-izolacijski sustav

<b>Pravne i tehničke napomene:</b>	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.
<b>Područja primjene:</b>	RÖFIX StoneEtics® 50 s mozaikom je provjereni sustav koji kombinira prikladnu toplinsku izolaciju fasadnih površina s različitim oblicima i uzorcima mozaika/mozaik pločica uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od 50 kg/m <sup>2</sup> . Odabir izolacijskih materijala u sustavu StoneEtics je iznimno širok, pa se, između ostalih, mogu ugraditi EPS ploče, izolacijske ploče od pluta ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 300 mm. Mehaničko pričvršćivanje s RÖFIX ROCKET teleskopskim uronjivim pričvrstnicama je obavezno, bez obzira na podskupinu zgrada. Armira se istim materijalom kojim se lijepe izolacijske ploče uz obavezno korištenje RÖFIX P100 mrežice za armiranje. U sistemu RÖFIX StoneEtics® 50 s keramikom nema potrebe za dodatnim (dvostrukim) armiranjem. Sustav je upotpunjjen ljestvilom za izolacijske ploče RÖFIX AG 686 MOSAIK i masom za fugiranje RÖFIX AG 686 MOSAIK. RÖFIX StoneEtics može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji na svim prionjivim i nosivim masivnim podlogama.
<b>Svojstva:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• optimalna izolaciona svojstva</li><li>• Izvrsna obradivost</li><li>• ne sadrži HFCKW i HFKW</li></ul>