



RÖFIX StoneEtics® 50 s keramikom

Toplinsko-izolacijski sustav

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Za još više mogućnosti estetskog oblikovanja tradicionalnih toplinsko-izolacijskih kontaktnih sustava. RÖFIX StoneEtics omogućava upotrebu keramičkih obloga uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje sustava na podlogu od 50 kg/m². Prikladan je za sljedeće toplinsko-izolacijske materijale: EPS, minerealna vuna, PUR i pluto do maksimalne debljine 300 mm. Za lijepljenje se koristi RÖFIX Unistar LIGHT mort za lijepljenje i armiranje. Mehaničko učvršćivanje provodi se RÖFIX ROCKET teleskopskim pričvrsnicama, a armiranje RÖFIX P100 staklenom mrežicom za armiranje, bez potrebe za dodatnim armiranjem. Atestirani sustav upotpunjen je ljepilom za izolacijske ploče RÖFIX SUPERFLEX S2 i masom za fugiranje RÖFIX AJ 612 vlastite proizvodnje. RÖFIX StoneEtics primjenjiv je u novo- i starogradnji na svim masivnim podlogama od opeke ili betona.

Svojstva:

- optimalna izolacijska svojstva
- Izvrsna obradivost
- ne sadrži HFCKW i HFKW