



# RÖFIX AS 911

Samolepilni butilni izolirni trak

**Pravne in tehnične informacije:**


Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

**Področja uporabe:**

Trajno elastičen, vodotesen tesnilni trak iz butila vzpostavi odlično povezavo z vsemi tesnilnimi materiali, vgrajenimi pod ploščicami, kot so polimerne disperzije in mineralne, elastične tesnilne mase ter polimerne tesnilne mase.  
Za zatesnitev kotov in fug pod keramičnimi oblogami v vlažnih in mokrih prostorih.  
Predpogoj so podlage, ki omogočajo lepljenje. Potreben je ustrezen predpremaz!

**Lastnosti materiala:**

- Alkalno odporna.
- Vodotesno

**Obdelava:**

Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000569356
NAV-Art. Nr.:	144957
Način pakiranja	
Enota na paleto	4 Kos/kart.
Enota na paleto	20 tm/EN
Širina zanke	20 x 10 x 0,7 cm
Dolžina	20 m
Širina	10 cm
Višina	0,7 cm
Debelina	0,7 mm
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

**Podlaga:**

Podlaga mora biti brez umazanije in prahu.

**Varnostna opozorila:**

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

**Skladiščenje:**

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).  
Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri 20 °C, 65 % rel. zračne vlage.



## ROFIX AS 911

Samolepilni butilni izolirni trak

---

**Splošna opozorila:**

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki ROFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!