



ROEFIX AS 910

Tesnilni trak

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Za elastično in vodotesno zatesnitev dilatacijskih fug, okroglih fug ter pri priključkih/stikih, kjer obstajajo nevarnosti razpok.
Za zatesnitev kotov in fug pod keramičnimi oblogami v vlažnih in mokrih prostorih.

Eigenschaften:

- Alkalno odporna.
- Vodotesno

Verarbeitung:



Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000153268	2000153185
NAV šifra:	141486	132048
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	1 Kos/kart.	1 Kos/kart.
Menge pro Einheit	5 m/EN	50 m/EN
Dolžina	5 m	50 m
Širina	0,12 m	
Strižna trdnost	208 %	
skladiščenje	48 %	
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C	

Podlaga: Podlaga mora biti brez umazanije in prahu.

Verarbeitung: ROEFIX tesnilni trak se položi v svežo tesnilno maso ROEFIX (npr. ROEFIX AS 341 Optilastik, AS 340 tekoča folija ali AS 342) in vtisne z gladilko. Pri drugem nanosu tesnilne mase se tesnilni trak prevleče, tako da je tesnilni trak popolnoma vgrajen v tesnilno maso.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Obdelava informacij: Za montažo ROEFIX tesnila so ustrezni proizvodi ROEFIX AS 340 zaščitni premaz proti vlagi in ROEFIX AS 341Optilastic.

Lagerung: Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Skladiščenje najmanj 24 mesecev.



RÖFIX AS 910

Tesnilni trak

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!