



ROEFIX AS 910

Tesnilni trak

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosts splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe:

Za elastično in vodotesno zatesnitev dilatacijskih fug, okroglih fug ter pri priključkih/stikih, kjer obstajajo nevarnosti razpok.
Za zatesnitev kotov in fug pod keramičnimi oblogami v vlažnih in mokrih prostorih.

Lastnosti materiala:

- Alkalno odporna.
- Vodotesno

Obdelava:

| Tehnični podatki | | |
|---------------------|---------------|-------------|
| SAP šifra: | 2000153268 | 2000153185 |
| NAV-Art. Nr.: | 141486 | 132048 |
| Način pakiranja | | |
| Enota na paleto | 1 Kos/kart. | 1 Kos/kart. |
| Enota na paleto | 5 tm/EN | 50 tm/EN |
| Dolžina | 5 m | 5.000 cm |
| Širina | 0,12 m | 12 cm |
| Strižna trdnost | 208 % | |
| skladiščenje | 48 % | |
| Temperatura podlage | > 5 - < 25 °C | |

Podlaga:

Podlaga mora biti brez umazanije in prahu.

Obdelava:

ROEFIX tesnilni trak se položi v svežo tesnilno maso ROEFIX (npr. ROEFIX AS 341 Optilastic, AS 340 tekoča folija ali AS 342) in vtisne z gladilko. Pri drugem nanosu tesnilne mase se tesnilni trak prevleče, tako da je tesnilni trak popolnoma vgrajen v tesnilno maso.

Varnostna opozorila:

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Navodilo za uporabo:

Za montažo ROEFIX tesnila so ustrezni proizvodi ROEFIX AS 340 zaščitni premaz proti vlagi in ROEFIX AS 341 Optilastic.

Skladiščenje:

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Rok uporabe najmanj 24 mesecev.

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.
Izdelki ROEFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.
Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!