



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1

Ngjitës Flex C2 TE S1

Udhëzime teknike dhe ligjore:	Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standartet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.
--------------------------------------	--

Fushat e përdorimit:	Ngjitës pllakash shtresë-hollë e bardhë natyrale, fleksibël, shumë rezistent, e deformueshme (S1), sipas standartit EN 12004 për shtrimin e pllakave qeramikë, gres dhe porcelan, mozaikë prej xhami dhe porcelan, si dhe gurë natyralë dhe artificialë që nuk zbardhen në zonën e dyshemesë dhe murit. Veçanërisht e përshtatshme për dysheme me ngarkesë termike si p.sh. tarrasat, ballkonet dhe dysheme me ngrohje. Në bazamente të deformueshme (si p.sh. beton i ri, kartonxhes gipsi etj), si dhe në suva të vjetra por me aftësi mbajtëse. Vecanërisht e përshtatshme për dysheme dhe pllaka me ngjyrë të hapur dhe shtrimin pllakë mbi pllakë.
-----------------------------	--

Karakteristikat:	<ul style="list-style-type: none"> • E bardhë natyrale • I përpunueshëm (S1) • Qëndrueshmëri të lartë • Kohë të gjatë punimi • Rezistent ndaj ngricave • E përshtatshme për dyshemetë me sistem ngrohje • I përshtatshëm për pishina • Mbi bazamente organike dhe minerale • I patretshëm në ujë • Teknologjisë RÖFIX-Low-Dust (zhvillim i ulët i pluhurit)
-------------------------	---

Përpunimi:	
-------------------	--

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000151890
NAV-Art. Nr.:	141014
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	54 Nj./Pal
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Ngjyra	E bardhë natyrale
Kokrrizimi	0 - 0,5 mm
Konsumi	ca. 3 kg/m ²
Konsumi	2,0 - 2,3 kg/m ² Mistri me dhëmbëza 6 mm 2,8 - 3,2 kg/m ² Mistri me dhëmbëza 8 mm 3,6 - 4,0 kg/m ² Mistri me dhëmbëza 10 mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	ca. 6 l/Nj.
Trashësia e shtresës	max. 15 mm
Forca në lidhje (EN 13279-2)	≥ 1 MPa
Koha e hapur	ca. 3 h
Gati për bojak	Mur: 12 orë Dysheme: 24 orë
Korigjueshmëria (EN 1015-9)	ca. 10 min
I gatshëm për të mbajtjur ngarkesa	7 d



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1

Ngjitës Flex C2 TE S1

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000151890
Gati për tu shkelur	ca. 24 h
Koha e përpunimit dhe ngjitjes	30 min
Grup ngjitës për pllaka (EN 12004)	C2 TE S1
Certifikata e testimit	MA.39 - VFA, Wien, AUT
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Koha e maturimit	5 min
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C

Baza e materialit:	<ul style="list-style-type: none">Çimento e bardhë (pa kromat)Rérë e fraksionuarAditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit
Kushtet e punimit:	Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.
Bazamenti:	Dyshemetë me bazë çimento- sulfat, çimento, dysheme me bazë sulfat-kalçiumi dhe betone të vjetra, çimento, gëlqere-çimento, gips, dhe suvatë me bazë gëlqere, për të gjitha llojet e bazamenteve duhet të jenë në përputhje me rregulloret dhe normativat. Dyshemetë me bazë sulfat kalciumi duhet të paratrajtohen përparrë se të shtrohen me pllaka. Kini parasysh lagështinë e mbetur në varësi të bazamentit. Tek suvatë me bazë gipsi dhe gips- gëlqere sipas EN 13279-1, duhet patur kujdes kur lagështia e mbetur është mbi 1%. Bazamenti duhet të jetë i i qëndrueshëm me aftësi mbajtëse, i pastër, pa plasaritje, pa mbetje vajrash, pa lyerje të vjetra dhe mjaftueshmërisht i thatë.
Bazamenti-Trajtimi paraprak:	Për bazamente me aftësi thithëse përdorni astarin RÖFIX AP 300, ndërsa për bazamente kritike shumicën e rasteve ne sugjerojmë fortësuesin RÖFIX AP 320. Dëmtimet dhe gjërvishjet në sipërfaqe duhet të trajtohen me llaç të përshtatshëm riparimi.
Përgatitja:	Përziheni në mënyrë të njëtrajtëshme me makinerinë e përshtatshme, duke i dhënë konsistencën e duhur duke i shtuar sasinë e saktë të ujit. Pas përzierjes respektoni kohën e maturimit, pastaj përziheni përsëri me përzierësin elektrik.
Përpunimi:	Shtrojeni ngjitësin RÖFIX me anën e lëmuar të mëtrisë së përshtatshme dhe me anën e dhëmbëzuar vijëzojeni dhe përhapjen mundësish vetëm në një drejtim. Nëse është e nevojshme, të garantohet një shtrirë i pllakave pa hapësira (në zona që janë nën ndikimin e vazhdueshëm të ujit) duhet të punohet me metodën Floating- Buttering. Mos shtroni më shumë ngjitës se sa mund të shtroni pllaka, sepse kolla humb vtinë ngjitëse.
Këshilla:	Përzierësit mekanik janë të përshtatshëm veçanërisht për materiale të butë me viskozitet të lartë siç është ngjitësi i pllakave.
Këshilla në rast reziku:	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përparrë aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
Keshilla per perpunimin:	Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Pllakat shtrohen në një shtrat të hollë ngjitësi, duke i levizur lehtësisht dhe mund të korrigohen brenda pak minutave mbas vendosjes në vendin e tyre.
Magazinimi:	Magazinojeni në vende të thata mundësish mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambienti.



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1

Ngjitës Flex C2 TE S1

Deklaratë:



Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkijnë me njojuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose vepime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime përfshirë cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilat garantohet një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filialeve rajonale në vënd.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.