

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs
RÖFIX Kunstharzputz

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
2225

Tip produs
Tencuială cu lianți organici

Utilizare
Tencuială cu lianți organici pentru utilizare la interior și exterior pe pereți, tavane, stâlpi și pereți despărțitori

Producător
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 3

Instituția notificată
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Componente ale sistemului termoizolant:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT Sistem termoizolant EPS
DOP 7070: RÖFIX POLY Sistem termoizolant EPS
DOP 7071: RÖFIX W50 Sistem termoizolant EPS

Performanța declarată

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Permeabilitate la vapori de apă	V2 mediu	EN 15824
Absorbție apă	W ₃ redus	
Aderență	≥ 0,3 MPa	
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Rată de permeabilitate conform EN 1062-3: ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Conductivitate termică λD	NPD	
Reacție la foc	A2-s1-d0	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2020-01-07

Locul și data emiterii

Semnătura