



RÖFIX AP 300

Astar forcues

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).

Fushat e përdorimit:

Astar me aplikim universal, pa agjentë tretës për paratrajtimin e bazamenteve minerale me forcë dhe përthithje ose përbërje rëre të ndryshme përpara vendosjes së një sistemi izolimi, nivelimit të dyshemesë (çimento mbi çimento, e freskët mbi të freskët) apo shtrimin të pllakave. I aplikueshëm në ambientet e brendshme dhe të jashtme (mure dhe dysheme).

Karakteristikat:

- Nuk përmban mjete humbëse
- Thahet shpejt
- i përshtatshëm edhe për dyshemetë me ngrohje qëndrore

Përpunimi:**Të dhëna teknike**

SAP-Art. Nr.:	2000569369	2000151776	2000151777
NAV-Art. Nr.:	145284	137845	137846
Lloji i paketimit			
Njesi për paletë	360 Nj./Pal	90 Nj./Pal	60 Nj./Pal
Sasi për njësi	1 l/Nj.	5 l/Nj.	10 l/Nj.
Konsumi	ca. 0,2 l/m ²		
Udhëzime për përdorimin	Sipas aftësive thithëse të bazamentit ndërmjet 150 dhe 250 ml/m ³ .		
Dëndësia	ca. 0,98 kg/l		
Vlera e pH	ca. 8		
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C		

Baza e materialit:

- Mjete lidhëse me dispersion

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Përpunimi:

Përhapeni pa e holluar mbi sipërfaqe me një rul ose furçë.

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Këshilla për përpunimin:

Koha e tharjes varet nga bazamenti dhe shtresa që është aplikuar më pas (Shiko shtresat e varfëra RÖFIX, masat shpatulluese për dysheme dhe skedën teknike të ngjitesit të pllakave RÖFIX).

Magazinimi:

Magazinojini në vende të freskëta, ku nuk kanë mundësi të ngrijnë dhe të jenë të mbyllura hermetikisht.
Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë 20 °C, 65 % lagështi ambjenti.



RÖFIX AP 300

Astar forcues

Deklaratë:



Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.