

RÖFIX Kaširan sistemski trak v roli

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe: RÖFIX Sistemski valj se predvsem uporablja za pokrivanje medetaž nasproti na isti način segretilih prostorih, pri čemer služi kot toplotno zvočna izolacija. Pri tem služi kot pritrditev ogrevalnih cevi s pomočjo natičnih sponk.

Lastnosti materiala:

- Hitro polaganje
- Brez FCKW, HCKW in HFCKW
- Magnetni

Obdelava:




Tehnični podatki			
SAP šifra:	2000153074	2000153075	2000153076
NAV-Art. Nr.:	120892	120893	120894
INFO	23/20	28/25	33/30
Način pakiranja			
Enota na paleto	10 m ² /EN		
Enota na paleto	10 tm/EN		
Dolžina	1.000 cm		
Širina	100 cm		
Višina	2 cm	2,5 cm	3 cm
Debelina	2 cm	2,5 cm	3 cm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.		
Paroprepustnost μ	pribl. 250.000		
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{suho}}$	0,045 W/mK		
Din. togost	33/30		
Izboljšanje učinek zvoka	26 - 29 dB		
Temperatura podlage	> 5 °C		
Odpornost na ogenj	E (EN13501-1)		

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5°C.

Obdelava: Sistemski valj se na očiščeni podlagi razprostere in se zalepi s pomočjo prekrivnega lepilnega traku. Folija ima en vtisnjen raster, ki omogoča enostavno rezanje valja, in s tem hitrejšo montažo ogrevalnih cevi.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Hraniti na suhem, na lesenih paletah.



RÖFIX Kaširan sistemski trak v roli

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.