

RÖFIX APL 1D STANDARD

Këndore suvatimi

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Profil plastik vetë-ngjitës me rrjetë me fugë dhe urë mbrojtës
I përshtatshëm për ambiente të brëndshme (MULTIPOR/RENOPOR).

Karakteristikat:

- Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm deri në 600 Pa (sipas EN1027)
- Përpunim i shpejtë ekonomik

Përpunimi:**Të dhëna teknike**

SAP-Art. Nr.:	2000153118
NAV-Art. Nr.:	122210
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	25 Copë/Nj.
Sasi për njësi	35 mli/Nj.
Gjatësia	140 cm
Ngjyra	E bardhë
Gjerësia e rrjetës	12,5 cm
Temperatura e bazamentit	> 5 °C

Baza e materialit:

- Profil plastik me shirit PE të vetëngjithshëm me rrjetë fibrash qelqi të integruar.
- Shirit izolimi/Ngjites 13x3 mm

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Bazamenti:

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripra etj. .

Bazamenti-Trajtimi paraprak:

Kryeni provën e ngjitjes nëse bazamenti është i përshtatshëm për ngjitje.

Përpunimi:


Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme. Largoni letrën mbrojtëse nga shiriti vetëngjithës-PE dhe ngjiteni në të njëjtën pedencë dhe distancë me profilin e kornizës, duke e shtypur fort me gishta nëpër cepa.

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi:

Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).
Koha e magazinimit min. 12 muaj.



ROFIX APL 1D STANDARD

Këndore suvatimi

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.