

RÖFIX SOL-PAD

Tesnilna letvica za kamnite okenske police debeline 20–30 mm

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe:


Univerzalna tesnilna letvica za okenske police kot dopolnitev RÖFIX SOL-PAD z vgrajenim zaščitnim tesnilnim robom, omogoča zanesljivo izvedbo priključnih stikov med kamnitimi okenskimi policami debeline 20–30 mm in oknom, lep vizualni zaključek vidnega območja ob okenskem podboju. Barva: črna ali bela.

Za največjo udarno odpornost

Načini uporabe, ki niso povsem jasno opisani v tehničnem listu, so dovoljeni šele po dogovoru s proizvajalcem sistema.

Lastnosti materiala:

- Odporno na udarce naliva (ON B6410)
- Mehansko ločevanje možno

Obdelava:

Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000954455	2000954456
NAV-Art. Nr.:	143754	143753
Tip	schwarz	weiss
Način pakiranja		
Enota na paleto	15 Kos/EN	
Enota na paleto	22,5 tm/EN	
Dolžina	150 cm	
Barva	črna	bela
Temperatura podlage	> 5 °C	
Odpornost na ogenj	B1 (DIN4102)	

Osnova materiala:

- Robni profil iz trdega PVC-ja s privarjeno, alkalijsko odporno armirno mrežico

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5°C.

Podlaga:

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd.

Obdelava:

Vogalnike s škarajami režemo na željeno dolžino.

Varnostna opozorila:


Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Navodilo za uporabo:

Pred začetkom ometavanja odstranimo zaščitni film z zaščitne letve in na samolepilni del zaščitne zaplate nalepimo zaščitno folijo za okna in vrata.

Skladiščenje:

Profili se dobavljajo v kartonih. Hranimo jih obvezno plosko zložene na stabilni in ravni podlagi. Nujna je zaščita pred vlago, mokroto in hudo vročino. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.



RÖFIX SOL-PAD

Tesnilna letvica za kamnite okenske police debeline 20–30 mm

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.