

# RÖFIX SOL-PAD

Sistem priključnih letev za okenske police

## Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

## Področja uporabe:

Gotovi profil za montažo okenske police pri TIS – izdelan iz PVC-ja s trajno pritrjeno tekstilno stekleno mrežico. Stranski priključni profil za trajno, vodotesno, vremensko zanesljivo zatesnitev priključka na okensko polico brez vzdrževanja. Vsebina kartona za 10 priključkov na okensko polico : 10 kos SOL- PAD leva letev, 10 kos SOL- PAD desna letev, 10 kos SOL-PAD levi mrežni profil, 10 kos SOL- PAD desni mrežni profil. Ločeno: SOL-PAD Base izolacijska zagozda s 5° naklonom in RÖFIX SOL-PAD FB tesnilne letve v BELI ali ČRNI barvi.

Za največjo udarno odpornost


Načini uporabe, ki niso povsem jasno opisani v tehničnem listu, so dovoljeni šele po dogovoru s proizvajalcem sistema.

## Lastnosti materiala:

- Odporno proti dežju (ON B6400)
- Mehansko ločevanje možno

## Obdelava:



Tehnični podatki			
SAP šifra:	2000148348	2000148447	2000148493
NAV-Art. Nr.:	141688	143757	145738
Tip	280/20 mm	280/30 mm	420/20 mm
INFO	Zadnja višina kraka = 33 mm	Zadnja višina kraka = 43 mm	Zadnja višina kraka = 33 mm
Način pakiranja			
Enota na paleto	48 EN/p	48 EN/p	30 EN/p
Enota na paleto	10 Kos/EN	10 Kos/EN	8 Kos/EN
Dolžina	280 mm	280 mm	420 mm
Višina	20 mm	30 mm	20 mm
Temperatura podlage	> 5 °C		
Odpornost na ogenj	B1 (DIN4102)		

## Osnova materiala:

- 2-delni plastični profil s prilepljeno tekstilno stekleno mrežo.

## Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5°C.

## Podlaga:

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd.

## Obdelava:


Vogalnike s škarajami režemo na željeno dolžino.

## Varnostna opozorila:

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

## Skladiščenje:

Profili se dobavljajo v kartonih. Hranimo jih obvezno plosko zložene na stabilni in ravni podlagi. Nujna je zaščita pred vlago, mokroto in hudo vročino. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.




## RÖFIX SOL-PAD

Sistem priključnih letev za okenske police

---

!ablängen mit RÖFIX Sol Pad Tool!:



---

### Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja spremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.