

RÖFIX 3D Priključni profil za prozore - 3D lajsna za malterisanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Dvokomponenti umjetni profil sa mrežicom i zaštitnim slojem za izvođenje čistih prozora i priključaka na vratima s pokretima po dužini.

Svojstva:

- Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa (EN 1027)
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci				
SAP šifra:	2000148432	2000148433	2000148487	2000148488
NAV šifra:	143333	143334	145432	145433
Tip	16mm	18mm	16mm	18mm
Vrsta pakiranja				
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.			
Količina u jednom pakovanju	37,5 m/jed.	37,5 m/jed.	60 m/jed.	60 m/jed.
Dužina	140 cm	140 cm	240 cm	240 cm
Boja	bijela			
Temperatura podloge	> 5 °C			

Sastav:

- Sredstvo za čišćenje i bolje prijanjanje
- Završna zaštitna traka od TPE-a (termoplastični elastomer).


Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Priprema podloge: Izvršiti probu lijepljenja, tj. utvrditi da li je podloga pogodna za lijepljenje. Za pojedinu podlogu koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Ugradnja: Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir

Skladištenje: Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura. U propisanim uslovima skladištenja, rok upotrebe je neograničen.



RÖFIX 3D Priključni profil za prozore - 3D lajsna za malterisanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ista kvaliteta.
Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.