



RÖFIX Završni profil krova

profil krovnog vazdušnog ispusta


Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Završni profil krova prema krovnom opšavu, između rogova za sistemsko prozračivanje. Montaža na izolaciji.

Karakteristike:

- Nezavisan od debljine izolacije

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000568575
NAV šifra:	111716
Vrsta pakovanja	()
Jedinica po paleti	20 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	50 m/jed.
Dužina	250 cm
Boja	bela
Temperatura podlage	> 5 °C

Sastav:

- Završni profil s ventilacijskim promjerom od 200 cm²/lfm

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podlage ne sme da padne ispod +5 °C.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost). Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.