

RÖFIX APL 3D PROFI PLUS

Priključni profil sa mrežicom

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Priključni profil sa mrežom, pokrenom lašom, senkastom fugnom i zaštitom od udarne kiše za siguran spoj na prozoru, vratima i sličnim delovima (s 3D amalterizacijom gibanja iz podloge). Za najviše zahtjeve na kišu, posebno kod visokih izolacijskih debljina > 120 mm (npr. niža energija, pasivne kuće) i kod postava prozora, vrata, kod koji kod većih pokreta treba da se računa.
Primjena koja nije opisana u tehničkom listu sme da se izvodi tek nakon provere sa proizvođačem sistema.

Karakteristike: • Mehanički spojeni priključak

Ugradnja:



| Tehnički podaci | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| SAP šifra: | 2000148417 | 2000148418 |
| NAV šifra: | 143050 | 143051 |
| Vrsta pakovanja | | |
| Jedinica po paleti | 25 Kom./jed. | 25 Kom./jed. |
| Količina u jednom pakovanju | 37,5 m/jed. | 60 m/jed. |
| Dužina | 150 cm | 240 cm |
| Boja | bela | |
| Širina mrežice | 12,5 cm | |
| Temperatura podloge | > 5 °C | |
| Reakcija na požar | B1 (DIN4102) | |

Sastav: • Plastični profil sa pokretnom lašom (co-ekstrudirano) sa nalepljenom tekstilnom mrežicom.

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Podloga: Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.


Priprema podloge: Izvršiti probu lepljenja, tj. utvrditi da li je podloga podesna za lepljenje. Za svaku vrstu podloge koristiti podesna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Ugradnja: Profil sa odgovarajućim makazama izrezati na željenu meru.
Pokrovni papir ukloniti s samolepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir
Na kutnim spojnica zaštitinu vezicu na vodoravnim štapovima oko 5 cm ulomiti i oko 3 cm odrezati, zatim poprečni štap na udar vodoravno postaviti između okomitih štapova

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samolepljivim dijelom na prozore i vrata
Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitina vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se

Skladištenje: Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



RÖFIX APL 3D PROFI PLUS

Priključni profil sa mrežicom

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.