

RÖFIX APL 3D Membran Rolladen

priključni profil za spoj vodilice za roletne

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

1-dijelni priključni profil za vodilice roleta sa samoljepivom PE trakom za zaptivanje i za trodimenzionalnu apsorpciju gibanja.
Čist i uredan priključak, nema krute veze s omotačem od žbuke, fleksibilna veza bez vijaka, trajno brtvljenje, nepropusno za udarnu kišu, za fuge koje nije potrebno održavati. Otporno na UV zrake, jednostavna ugradnja bez potreba za naknadnim čišćenjem, bez potrebe za ugradnjom dodatne ljepljive trake.
Primjene koje nisu opisane u tehničkom notezu smiju da se izvode tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.

Svojstva:

- Mehanički spojeni priključak

Ugradnja:

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000153425
NAV šifra:	146006
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	37,5 m/jed.
Dužina	150 cm
Boja	bijela
Širina mrežice	12,5 cm
Temperatura podloge	> 5 °C
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)

Sastav:

- Plastični profil s pokretnom lašom (co-ekstrudirano) s nalijepljenom tekstilnom mrežicom.

Uslovi obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Priprema podloge:

Izvršiti probu lijepljenja, tj. utvrditi da li je podloga pogodna za lijepljenje. Za pojedinu podlogu koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Ugradnja:


Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru.
Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakim pritiskanjem palca zalijepiti na okvir
Na kutnim spojnica zaštitnu vezicu na vodoravnim štapovima oko 5 cm ulomiti i oko 3 cm odrezati, zatim poprečni štap na udar vodoravno postaviti između okomitih štapova

Upozorenja:

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju:

Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata
Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se



RÖFIX APL 3D Membran Rolladen

priključni profil za spoj vodilice za roletne

Skladištenje:	Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
Opšte napomene:	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.