

RÖFIX Bazni i priključni profil za sokl-teleskopski

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Varijabilni, dvodijelni završni profil ili profil za podnožja u obliku slova U, PVC. Neovisan o debljini izolacije.
Sa jednim profilom mogu se pokriti debljine od 8 -24 cm.
Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr. izbačeno podnožje).

Svojstva:

- Koeficijent istezanja može se usporediti sa slijedećim malterima.
- Dobra prionjivost maltera
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci				
SAP šifra:	2000148292	2000148293	2000148294	2000148295
NAV šifra:	140940	140941	140942	140943
Vrsta pakiranja				
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.	25 Kom./jed.	15 Kom./jed.	10 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	62,5 m/jed.	62,5 m/jed.	37,5 m/jed.	25 m/jed.
Dužina	2.500 mm			
Širina	100 mm	55 mm	100 mm	160 mm
Temperatura podloge	> 5 °C			

Sastav:

- Priključni profil od PVC otporan na starenje


Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja: U potpunoj ravnini i bez šupljina s odgovarajućim udarnim tiplama i podložnim pločama pričvrstiti (svih 30 cm) i postaviti izolacione ploče. Omalterisani krak obavezno prešpahtlati mrežicom.


Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za obradu: Priključci moraju u potpunosti biti vjetronepropusni (zatvoriti s malterom) te ne smiju dopuštati naknadni ulazak zraka.

Skladištenje: Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX Bazni i priključni profil za sokl-teleskopski



Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ista kvaliteta.

Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.