

## RÖFIX COLORGLOW

Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični dekorativni malter/žbuku, u boji

<b>Pravne i tehničke napomene:</b>	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.
------------------------------------	---

<b>Područja primjene:</b>	Svetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter/žbuka, za ukrašavanje fasadnih i unutrašnjih površina. Tvornički umiješano. Kao visokovrijedni efektni premaz za naknadnu obradu završnih dekorativnih maltera. Ciljanim lomom svjetlosti (refleksija svjetla) postiže se individualni efekt kristalnog sjaja.
---------------------------	--

<b>Svojstva:</b>	• Iznimna otpornost na vremenske utjecaje
------------------	---

<b>Ugradnja:</b>	
------------------	--

<b>Tehnički podaci</b>		
<b>SAP šifra:</b>	<b>2000569346</b>	<b>2000569347</b>
NAV šifra:	142898	142900
INFO	Blistajući dodatak za RÖFIX PP 403 Multi/15 litara pakovanje	Blistajući dodatak za RÖFIX PP 403 Multi/4 litra pakovanje
Vrsta pakovanja		
Količina u jednom pakovanju	15 l/jed	4 l/jed
Boja	svjetlucajuće	
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.	
Temperatura podlage	> 5 °C	

<b>Sastav:</b>	• Efektni pigment (lamelarni)
----------------	-------------------------------

<b>Uslovi obrade:</b>	Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podlage ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
-----------------------	---

<b>Priprema materijala:</b>	RÖFIX COLORGLOW fabrički zamiješan s RÖFIX PP 403 MULTI Silikonskim premazom ili RÖFIX Mozaičnim malterom.
-----------------------------	--

<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
--------------------	---

<b>Upute za ugradnju:</b>	Fasadu zaštitići zaštitnom mrežom za skele od direktnog uticaja sunčevih zraka i neravnomjernog sušenja vjetrom.
---------------------------	--

<b>Skladištenje:</b>	Dobro zavoreno skadištitи Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
----------------------	---

## RÖFIX COLORGLOW

Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični dekorativni malter/žbuku, u boji

---

### Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

Kod pastoznih završnih žbuka podloga mora imati otpornost na pritisak od minimalno  $1,5 \text{ N/mm}^2$ .

Ne primjenjivati na vlažnim podlogama i vodoravnim površinama koje su opterećene vodom.

Ne možemo preuzeti odgovornost za besprijekorno sušenje bez mrlja zbog različitosti uvjeta na objektima i gradilištima. Zbog primjene prirodnih sirovina moguće su male razlike u tonu boja.

Ako se koriste obojane žbuke za povezane površine potrebno je cijelu površinu obraditi jednom narudžbom iste žbuke. Kod naknadnog naručivanja potrebno je navesti gradilište i vrijeme prve narudžbe. Materijali koji predugo stoje na skladištu podliježu promjenama boja. Prije upotrebe provjeriti odgovara li materijal naručenom tonu boje. Naknadne reklamacije nećemo priznati.

Vremenske prilike, intenzitet UV zračenja i djelovanje vlage svi ti elementi tijekom vremena utječu na izgled podloge i uzrokuju ponekad i iznimno vidljive promjene intenziteta boje. Te promjene uvjetovane su kako materijalom tako i mikrolokacijom objekta. Preporuka: vrlo intenzivne i/ili tamne boje potrebno je i dodatno zaštитiti i stabilizirati primjenom dodatnih završnih premaza.

Kod nepotpuno suhih premaza u slučaju opterećenja vlagom (npr. rosa, magla, kiša i sl.) dolazi do otapanja pomoćnih tvari iz premaza i njihovog taloženja na površini. Efekt je neujednačen i ovisi o intenzitetu boje premaza. Ova pojava ne utječe na kvalitetu proizvoda i nestaje nakon izvjesnog vremena.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojanjem moguća su odstupanja od tehničkih karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosječnim vrijednostima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod oslojavljivanja podloga koje ovdje nisu opisane nužno se konsultovati s nama. Tonovi boje kod naknadnog naručivanja mogu blago odstupati u odnosu na ton-kartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja vrijede u laboratorijskim uslovima ( $+20^\circ\text{C}/65\% \text{ rvz}$ ) i mogu se mijenjati u zavisnosti o uslovima na gradilištu.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.