



RÖFIX MINOSTAR® 045

Unutrašnji termo-izolacioni sistem od mineralne pjene

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.
Područja primjene:	Izolacija mineralnim pločama objedinjuje ekološku orientiranost s homogenom, potpuno mineralnom termičkom izolacijom (WLG 045). Mineralni sloj armiranja (kat. II) sa debljinom žbuke od 5 mm. Za unutrašnju izolaciju podzemnih garaža, podruma i prolaza. Za unutrašnju izolaciju vanjskih zidova. Funkcija/svojstva: održivi, ekološki proizvod koji se može reciklirati. Visoka površinska čvrstoća, robusno. Za homogeno, masivno zidje. Nije gorivo. Prikladno za staro-/novogradnju. Za unutarnju izolaciju vanjskih zidova
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none">• Nije zapaljivo• ekološki preporučljivo• Homogena, masivna gradnja zida
Način dostave:	Po potrebi je moguće ugraditi pričvrsnice.
Opšte napomene:	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.