



RÖFIX Krečna boja za saniranje

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Završni premaz na bazi vapna za unutarnje i vanjske podloga, za secco ili fresco tehniku. Kao premaz za RÖFIX sustave saniranja zidova.
Za konsolidaciju i pripremu starih podloga. Dostava u bijeloj boji. Toniranje komercijalno dostupnim, karbonatnim pigmentima.

- Svojstva:**
- Prirodna, ekološka sirovina
 - Visoka paropropusnost
 - Reguliranje vlažnosti

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000149296	2000149297
NAV šifra:	115418	115419
Vrsta pakovanja		(✉)
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.	24 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	15 Kg/jed	
Boja	bijela	u boji
Potrošnja	oko 0,19 kg/m ² /P	
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orientacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.	
Paropropusnost μ	oko 10 - oko 12	
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.	
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C	

- Sastav:**
- Kreč najmanje 3 godine skladišten
 - Bez cementa
 - Bijelo mramorno brašno
 - Voda
 - Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.
Štititi od smrzavanja tijekom ugradnje i za vrijeme sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje: Skladištitи добро затvoreно, на hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Deklaracija:





RÖFIX Krečna boja za saniranje

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.