



## Creteo®Inject 995

Malta za sidranje / injekcijska malta za sidranje

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pravne in tehnične informacije:</b> | Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Področja uporabe:</b>               | Uporaba kot injekcijska malta za popolnoma zapolnjena nenapeta ali prednapeta sidra, pritrdilna sidra ali mikrostebe.<br>Primerna tudi za zapolnjevanje votlih prostorov in vrzeli/razpok.<br>Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lastnosti materiala:</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nabreklijiv</li><li>• Vodoobstojno</li><li>• Visoka tlačna trdnost</li><li>• Minimalno krčenje</li><li>• Tiksotropen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obdelava:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Osnova materiala:</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cement</li><li>• Izbrani pesek</li><li>• Mineralno polnilo</li><li>• Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pogoji pri izvedbi:</b>             | Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Priprava materiala:</b>             | Izdelek zmešamo s predpisano količino čiste vode z ustrezno mešano napravo (priporočamo uporabomešalnika na visoke obrate), da dobimo homogeno maso brez grudic, primerno za strojno vgradnjo s črpalko.<br>Za vbizgavanje ali injiciranje lahko uporabimo vse običajne polžaste in batne črpalke, ki ustrezajo zahtevam razpisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Varnostna opozorila:</b>            | Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Navodilo za uporabo:</b>            | Z dodatko tixotropnega sredstva ROEFIX malto za sidranje lahko vgradimo na strop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Skladiščenje:</b>                   | Hraniti na suhem, na lesenih paletah.<br>Rok uporabe: najmanj 6 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zr. vl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Splošna opozorila:</b>              | S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.<br>Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.<br>Izdelki ROEFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.<br>Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.<br>Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani <a href="http://www.roefix.si">www.roefix.si</a> , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. |