



RÖFIX Okapni profil sa mrežicom

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Završni profil sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasta) za izvođenje rubova okapnica.
Za zadane debljine od 5 i 3 mm.

Kutni profili s okapnicom stvaraju pravilni završetak s okapnim rubom na izoliranim kutijama za rolete, donjim dijelovima balkona, prozorskim nadvojima i zavrsecima podnožja

- Karakteristike:**
- Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče
 - Brza, ekonomična ugradnja
 - Prikladno za saniranje pukotina

Ugradnja:



Tehnički podaci

SAP šifra:	2000148145
NAV šifra:	111712
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	10 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	25 m/jed.
Dužina	250 cm
Širina mrežice	10 x 15 cm
Temperatura podlage	> 5 °C

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podlage ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja: Profil sa odgovarajućim makazama izrezati na željenu meru.
U području kuteva temeljnu/armaturnu žbuku nanijeti, profil postaviti horizontalno i utisnuti ga, te mrežicu u potpunosti prešpahtlati
Svi spojevi moraju se 10 cm preklapati (ostatak/višak mrežice).

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Armiranje površine sa mrežicom se radi naknadno samo do kutova i nije ju (mrežicu) potrebno postavljati punoplošno.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.