



RÖFIX Ugaoni profil sa mrežicom u rolni


Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: PVC ugaoni profil sa mogućnošću odmotavanja (varijabilni ugao) sa staklenom mrežicom za toplotno-izolacione sisteme.
Za nazivnu debljinu od 3mm i 5mm.
Ugaoni profili se u TIS-u upotrebljavaju kao vodilice za malter odnosno zaarmiranje uglova i služe za brzo i optimalno premošćivanje u područjuuglova i ivica.

Karakteristike:

- Brza, ekonomična ugradnja
- Prikladno za saniranje pukotina

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000153005
NAV šifra:	115188
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	25 m/jed.
Dužina	25 m
Širina mrežice	12,5 x 12,5 cm
Temperatura podloge	> 5 °C

Sastav: • Sredstvo za čišćenje i bolje prijanjanje

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja: Profil sa odgovarajućim makazama izrezati na željenu meru.
Ugaoni profil s mrežicom se mora punoplošno i na svim kutovima i rubovima utisnuti u osnovni malter/masu za armiranje. Kod prozorskih uglova dužina kraka treba da bude izrezana na odgovarajuću dubinu špaleta.
Svi spojevi moraju se 10 cm preklapati (ostatak/višk mrežice).

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Armiranje površine sa mrežicom se radi naknadno samo do kutova i nije ju (mrežicu) potrebno postavljati punoplošno.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, štiti od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.