

## Dichiarazione di prestazione (DOP)

**Nome prodotto**

RÖFIX 360

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**  
2220

**Tipo di prodotto**

Rivestimento murale pregiato CP

**Uso previsto**

Malta da intonaco per l'utilizzo interno per pareti, soffitti, colonne

**Produttore**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione**

Sistema 4

**Organismo notificato**

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali              | Prestazione                                                                                                                                                                           | Specifica tecnica armonizzata |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco                       | A1                                                                                                                                                                                    | EN 998-1                      |
| Assorbimento d'acqua                    | W0                                                                                                                                                                                    |                               |
| Permeabilità al vapore                  | 5/20 (valore tabulato)                                                                                                                                                                |                               |
| Adesione al supporto                    | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ metodo di rottura A, B, C                                                                                                                                  |                               |
| Conducibilità termica (valore tabulato) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=90%<br>(valore tabulato) |                               |
| Durabilità                              | NPD                                                                                                                                                                                   |                               |
| Sostanze pericolose                     | NPD                                                                                                                                                                                   |                               |

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio

Firma