



HASIT Armierungsgewebe PANZER

Plasă de armare fibră de sticlă


Domenii de utilizare: Plasă de armare din fibră de sticlă, universală (tip: 125/1), pentru încorporare în adezivi termosistem HASIT.
 Plasă de armare extrem de rezistentă pentru colțuri și zone cu risc ridicat de lovire.

Proprietăți:

- Rezistentă la alcali
- Bună aderență la tencuială
- Fără PVC
- Stabil
- Fără plastifianți

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	2000068460
EAN	8588004998063
Nr. taxă vamală	68061000
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	25 m ² /UM
Unități per palet	30 UM/Pal.
Lungime	25 m
Lățime	1 m
Consum	ca. 1,1 m./m ²
Lățime plasă	8 x 6 mm
Diametrul ochiurilor	8 x 6 mm
Greutate pe unitate de suprafață finală	0,335 kg/m ²
Rezistență la întindere (valoare inițială)	4.000 N/5cm
Rezistență la întindere (valoare reziduală)	2.000 N/5cm
Rezistența la tăiere (valoarea inițială)	4.000 N/5cm
Rezistența la tăiere (valoarea reziduală)	2.000 N/5cm

Compoziție:

- Plasă de fibră de sticlă cu impregnare de înaltă calitate
- Clasă material: E-Sticlă

Condiții punere în operă: În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.



HASIT Armierungsgewebe PANZER

Plasă de armare fibră de sticlă

Punere în operă:	<p>Plasa de armare se încorporează în stratul de mortar proaspăt, la margini se suprapune pe min. 10 cm și se acoperă prin șpăcluire cu gletiera. Dacă este necesar se întinde și se nivelează cu dreptarul.</p> <p>Plasa de armare trebuie să fie înglobată la suprafața adezivului dar se acoperă complet cu adeziv. Fâșiile de plasă se suprapun 10 cm. În acest sens partea neagră de la margine servește drept orientare pentru suprapunere.</p> <p>La geamuri și ferestre se realizează armare suplimentară cu piesă de plasă colț interior sau bucată de plasă 20 x 40 cm poziționată diagonal. Acestea se montează înainte de încorporarea plasei pe întreaga suprafață.</p> <p>Acolo unde plasa trebuie tăiată, de exemplu unde schela trebuie fixată în zidarie se armează suplimentar cu o bucată de plasă.</p> <p>Plasa de armare trebuie protejată de solicitări mecanice (frecarea stratului cu gletiera).</p>
Informații ambalaj:	În folie de polietilenă reciclabilă.
Depozitare:	Trebuie protejat de raze ultraviolete. Valabilitate / depozitare cca. 12 luni.
Informații generale:	<p>Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.</p> <p>Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.</p> <p>Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.</p> <p>Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.</p> <p>Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.</p>
