

# Dichiarazione di prestazione (DOP)

**Nome prodotto**

RÖFIX 636

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**

2272

**Tipo di prodotto**

Malta da intonaco (GP)

**Uso previsto**

Malta da intonaco (GP) per ambienti interni ed esterni

**Produttore**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione**

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W2	
Permeabilità al vapore	ca. 30	
Adesione al supporto	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ metodo di rottura A, B, C	
Conduttività termica $\lambda_D$	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,83 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	verificato dall'INSTITUT IGH, d.d.
Coefficiente di migrazione del cloruro medio	8,74 m <sup>2</sup> /s	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio

Firma