# Dichiarazione di prestazione (DOP)

**Nome prodotto**
RÖFIX AG 656 MK RAPID

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**
92606

**Uso previsto**
Malta cementizia ad indurimento rapido con requisiti speciali, con basso grado di scivolamento e tempo di lavorabilità prolungato. Per piastrelle e lastre in ceramica per interni ed esterni.

**Produttore**
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

**Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione**
Sistema 3

**Organismo notificato**
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
1119
ha eseguito il controllo delle caratteristiche essenziali del prodotto (ad eccezione della resistenza al fuoco) secondo il sistema 3 ed ha rilasciato quanto segue:

Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|---|---|---|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 12004:2017+A1:2012 |
| Liberauscita di sostanze pericolose | NPD | |
| Grado di adesione, per: | | |
| Adesione al supporto iniziale | ≥ 0,5 N/mm² | |
| Adesione al supporto dopo conservazione a secco | ≥ 1,0 N/mm² | |
| **Durabilità**, per: | | |
| Durabilità, per adesione al supporto dopo immersione in acqua | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Durabilità, per adesione al supporto dopo conservazione al calore | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Durabilità, per adesione al supporto dopo ciclo di gelo-disgelo | ≥ 1,0 N/mm² | |

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio

Firma