

## Dichiarazione di prestazione (DOP)

### Nome prodotto

RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**  
209901

### Tipo di prodotto

Rivestimento con leganti organici

### Uso previsto

Rivestimento con leganti organici per l'utilizzo esterno per pareti, soffitti, colonne e ripristini.

### Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

### Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 3

### Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

Componente del/dei sistemi di isolamento termico:

DOP 4701: RÖFIX LIGHT Sistema di isolamento termico in EPS

DOP 7070: RÖFIX POLY Sistema di isolamento termico in EPS

DOP 7071: RÖFIX W50 Sistema di isolamento termico in EPS

DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Sistema di isolamento termico in lana di roccia

DOP 7073: RÖFIX SPEED Sistema di isolamento termico in lana di roccia

DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM Sistema di isolamento termico in sughero

DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Sistema di isolamento termico base idrati di silicato di calcio

### Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali       | Prestazione                                                                                     | Specifica tecnica armonizzata |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Permeabilità al vapore           | $V_1$ elevata                                                                                   | EN 15824                      |
| Assorbimento d'acqua             | $W_3$ basso                                                                                     |                               |
| Adesione al supporto             | $\geq 0,3$ MPa                                                                                  |                               |
| Durabilità (Resistenza al gelo)  | Permeabilità all'acqua liquida sec. EN 1062-3 $\leq 0,5$ kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ) |                               |
| Conduttività termica $\lambda_D$ | NPD                                                                                             |                               |
| Reazione al fuoco                | Classe A2-s1-d0                                                                                 |                               |
| Sostanze pericolose              | NPD                                                                                             |                               |

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

---

Nome e funzione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner", written over a horizontal line.

Röthis, 2023-02-02

---

Luogo e data del rilascio

---

Firma