

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
RÖFIX RenEtics®

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
403908

Tipo di prodotto
Malta da intonaco leggero (LW)

Uso previsto
Malta leggera per intonaci (LW) per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne e ripristini.

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W1	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:
Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio



Firma