Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
RÖFIX 954

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
5910

Tipo di prodotto
Malta da muratura (G)

Uso previsto
Malta da muratura a prestazione garantita per l'utilizzo in ambiente esterno ed interno per pareti, soffitti e colonne soggetti a requisiti strutturali.

Produttore
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 2+

Organismo notificato
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139
ha, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso, Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento
1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT
1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT
1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT
1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT
1139 - CPD - 0359/04 Parcines, IT
1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR
1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT
1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT
1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH
1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT
1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovì, IT
1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT
1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL
1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH
1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB
1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR
ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione	M5	EN 998-2
Grado di adesione - Resistenza al taglio	Resistenza caratteristica a taglio iniziale (adesione al supporto a trazione diagonale): 0,15 N/mm² (valore tabulato)	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 M.-%	
Reazione al fuoco	A1	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Assorbimento d'acqua	NPD	EN 998-2
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabulato)	
Conducibilità termica (valore tabulato)	$\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,82 W/(m·K) per P=50% $\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,89 W/(m·K) per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità (Resistenza al gelo)	Sulla base dell'esperienza esistente con uso appropriato adatto per ambienti moderatamente aggressivi secondo EN 998-2 allegato B	
Sostanze pricolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio

Firma