

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
RÖFIX Renostar®

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
2247

Tipo di prodotto
Malta da intonaco (GP)

Uso previsto
Malta da intonaco (GP) per ambienti interni ed esterni

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	$W_c 1$	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,32 \text{ N/mm}^2$ metodo di rottura A, B, C	
Conduktività termica λ_D	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:
Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio



Firma