

# Déclaration de performance (DOP)

**Nom du produit**

RÖFIX 640

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**

2277

**Type de produit**

Mortier d'enduit d'assainissement R

**Usage prévu**

Enduit assainissant pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les parois, plafonds, piliers et cloisons

**Fabricant**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 h	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	
Conductivité thermique $\lambda_D$	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=50%	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	
Pénétration de l'eau	$\leq 5 \text{ mm}$	
Classe du résistance à la compression	CS II	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

---

Nom et fonction

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Röthis, 2023-02-02

---

Lieu et date d'émission

---

Signature