Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit
RÖFIX CalceClima® Fino

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
21706

Type de produit
Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

Usage prévu
Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

Fabricant
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	$W_c 0$	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	≥ 0,08 N/mm² rupture A, B ou C	
Conductivité thermique λD	$\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,33 W/(m ·K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,36 W/(m ·K) pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

Röthis, 2023-02-02

Lieu et date d'émission

Signature