Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit
RÖFIX CalceClima® Soubassement

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
21701

Type de produit
Mortier d'enduit d'assainissement R

Usage prévu
Enduit assainissant pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les parois, plafonds, piliers et cloisons

Fabricant
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 998-1
Absorption d'eau	W 2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	≥ 0,08 N/mm² rupture A, B ou C	
Conductivité thermique λD	$\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,45 W/(m·K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,49 W/(m·K) pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction



Röthis, 2023-02-02

Lieu et date d'émission

Signature